

# XL-3500

## 二维条码扫描器



## 工业级防水，性能强悍

解决仓储信息录入困扰,100%正确自动生成信息



微信扫一扫 立即关注



### 产品特点

- ◆ 支持一维/二维码识读
- ◆ 可识读新版二维码、手机屏幕码
- ◆ 抗高光侵扰照明设计
- ◆ 支持RS232/USB接口

### 多视角



# XL-3500技术参数

## 基本信息

产品名称 二维条码扫描器

产品型号 XL-3500

## 性能参数

光源类型 红光LED 625±10 nm (照明)

识别方式 CMOS

识读模式 手动触发/连续扫描/自动感应

分辨率 752x480

扫描方向 /

扫描速度 /

扫描景深 30~200mm (UPC-A,13mil)

扫描精度 1D:5mil(0.127mm) 2D:6.7mil(Datamatrix)

扫描角度 偏角: ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch 仰角: ±60°@ 0°Roll and 0° Skew 转角: 360°@ 0°Pitch and 0° Skew

解码能力 1D : Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc  
 2D : PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140),  
 Aztec, Maxicode, etc

## 其他参数

尺寸 长×宽×高=186×66×90mm

重量 285g

输入电压 DC 5V±10%

工作电流 400mA

空闲电流 115mA

待机电流 18mA

深度休眠电流 800µA

提示方式 蜂鸣器, LED指示灯

支持接口 USB、RS232

电缆线标准 拉直: 2M

工作温度 -10°C-55°C

工作湿度 相对湿度5%-95%(无凝结)

储存温度 -40°-80°C

抗环境光干扰 0-100,000Lux

跌落测试 可承受2米自由落体

IP等级 IP65

认证 FCC Part 15 Class B/CE EMC Class B/RoHS/IP54/IEC60825

XL-3500-V1.17.12